# Suite à différents soucis d'installation des produit de Monsieur ROLAND/EDIROL ... Voici un tuto pour DESINSTALLER et réinstaller les pilotes récalcitrants !!!

Si vous avez déjà tenté une première installation – et sans succès – il faut commencer par faire un peux de ...ménage !

### **Désinstallation** :

1 – sur le CD fournis (ou le dossier des drivers téléchargés), il faut exécuter l'outil de <u>désinstallation</u> qui se trouve dans le dossier « drivers » qui se nomme « uninstall.exe ». Laissez-vous guider par la procédure de désinstallation...

2 - utiliser un outil de nettoyage de base de registre comme « CCLEANER » dispo ici :

http://www.filehippo.com/download\_ccleaner/download/e51576d1c9bf9d34970915659d2b7496/

Lancer un nettoyage de la base de registre à l'aide de l'option « registre » de CCLEANER.

## Une fois terminé ...

Connecter le Gt-Pro en USB ... et mettre sous tension le GT-PRO !!!!!

La fenêtre d'ajout de matériel devrait se manifester !

Choisir « non pas pour 7 fois » puis « suivant » ...

Assistant Matériel détecté					
	Assistant Ajout de nouveau matériel détecté				
	Windows recherche les logiciels en cours et mis à jour sur votre ordinateur, sur le CD d'installation du matériel ou sur le site Windows Update (avec votre permission). Lisez notre Déclaration de confidentialité				
	Autorisez-vous Windows à se connecter à Windows Update pour rechercher des mises à jour ?				
	O <u>O</u> ui, cette fois seulement				
	<ul> <li>Oui, maintenant et chaque fois que je connecte un périphérique</li> </ul>				
	○ Non, pas pour cette fois				
	Cliquez sur Suivant pour continuer.				
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler					

Sélectionner « installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié »



« Suivant » ...

Choisir « ne pas rechercher, je vais choisir le pilote à installer »

Assistant Matériel détecté				
Choisissez vos options de recherche et d'installation				
Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements.				
Utilisez les cases à cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui inclut les chemins d'accès locaux et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera installé.				
Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM)				
✓ Inclure cet emplacement dans la recherche :				
Parc <u>o</u> urir				
O Ne pas re <u>c</u> hercher. Je vais choisir le pilote à installer.				
Choisissez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique à partir de la liste. Windows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour votre périphérique.				
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler				

Sélectionner « contrôleur audio, vidéo et jeu » ...

Assistant Matériel détecté			
Type de matériel.	€\$}		
Sélectionnez un type de matériel, puis cliquez sur Suivant. Types de matériels communs :			
<ul> <li>Claviers</li> <li>Clichés instantanés de volumes de stockage</li> <li>Client réseau</li> <li>Contrôleur de lecteur de disquettes</li> <li>Contrôleurs ATA/ATAPI IDE</li> <li>Contrôleurs audio, vidéo et jeu</li> <li>Contrôleurs de bus USB</li> <li>Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394</li> <li>Contrôleurs hôtes numériques sécurisés</li> </ul>			
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant >	Annuler		

Suivant ...

Clic sur « disque fourni »

Assistant Matériel détecté					
Choisissez le pilote de périphérique à installer pour ce matériel.					
Sélectionnez le fabricant et le modèle de votre périphérique matériel et cliquez sur Suivant. Si vous avez un disque qui contient le pilote que vous voulez installer, cliquez sur Disquette fournie.					
Fabricant     modèle       ESS Technology, Inc.     Ports de jeu des produits CH       Thrust Master     Port jeu pour ESS					
Ce pilote à été signé numériquement. <u>Pourquoi la signature du pilote est-elle si importante ?</u> <u>Disque fourni</u>					
<pre>&lt; Précédent Suivant &gt; Annuler</pre>					

Puis Parcourir ...

Aller chercher le dossier (logiquement sur le CD ... ou l'emplacement du dossier si le pilote à été téléchargé !)

Installer à partir du disque							
J.	Insérez le disque d'installation du fabricant, puis vérifiez que le lecteur approprié est sélectionné ci-dessous.	OK Annuler					
	Copier les fichiers du fabricant à partir de :	Parcourir					

Sélectionner le fichier « RDIF 1052.INF » + ouvrir

(ou équivalent avec une extension en « .INF » si la version est plus récente

Rechercher le	fichier						? 🔀
Regarder <u>d</u> ans :	C USB_XP2k	~	G	ø	ø	•	
Mes documents récents	Chtml						
Bureau Mes documents							
Poste de travail							
	<u>N</u> om du fichier :	RDIF1052.INF				*	<u>O</u> uvrir
Favoris réseau	Fichiers de type :	Informations de configuration (	*.inf)			~	Annuler

#### Ça donne ...



Valider « OK »

C'est là que tout va se passer 🙂

« BOSS GT-PRO » doit remonter dans la liste des matériels

#### Faire suivant ...

Assistant Matériel détecté					
Choisissez le pilote de périphérique à installer pour ce matériel.					
Sélectionnez le fabricant et le modèle de votre périphérique matériel et cliquez sur Suivant. Si vous avez un disque qui contient le pilote que vous voulez installer, cliquez sur Disquette fournie.					
modèle					
BOSS GT-PRO					
Ce pilote n'a pas été signé numériquement !     Disque fourni      Pourquoi la signature du pilote est-elle si importante ?					
< <u>P</u> récédent <u>Suivant</u> Annuler					

#### Vu que le pilote n'est pas signé ... on a ça

Installat	Installation matérielle						
<u>.</u>	Le logiciel que vous êtes en train d'installer pour ce matériel : BOSS GT-PRO n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. (Indiquez moi pourquoi ce test est important.) Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre système, maintenant ou dans l'avenir. Microsoft recommande fortement que vous arrêtiez cette installation maintenant et contactiez le fournisseur du matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows.						
	Continuer Arêter l'installation						

Faire « continuer »

Et laisser l'installation s'effectuer



Idem pour le blocage d'après concernant « boss GT-PRO MME » ... continuer



Laisser la procédure d'installation se faire ...

Vous devriez avoir ....



Cliquer sur « Terminer »

Puis redémarrer le poste ... 😕



## Vérification de l'installation :

Clic droit sur « poste de travail » puis « propriétés » puis onglet « Matériel » ... et enfin

« gestionnaire de périphériques » ...

Vous devriez retrouver « BOSS GT-PRO » ainsi que « BOSS GT-PRO MME » dans la liste des contrôleurs audio



Idem dans le « panneau de config » de windoZe dans « sons et périphériques Audio »

Propriétés	de Sons et périphériques audio	<b>?</b> ×					
Volume	Sons Audio Voix Matériel						
- Lecture a	Lecture audio						
0,	Unité par <u>d</u> éfaut :						
	IDT Audio	~					
	MME BOSS GT-PRO Out						
	BOSS G I-PRO ement audio						
	Unité par dé <u>f</u> aut :						
18	IDT Audio	✓					
	Volume Avancé	5]					
- Lecture I	MIDI						
	Uni <u>t</u> é par défaut :						
	Synthé. SW table de sons GS Mic	~					
	Volume À propos de						
Utiliser uniquement les périphériques par défaut							
OK Annuler Appliquer							

Et pour finir ... Dans Le « GT-Pro Editor » ou dans « GT-Pro Librarian »

Au premier lancement, il reste à choisir le « GT-Pro » dans le menu « setup »

GT-PRO	Editor
♪	MIDI devices aren't set up. Make sure the settings in the "Set Up MIDI Devices" dialog box.
	ОК

s	et Up MIDI	Devices	
	GT-PRO	Input: BOSS GT-PRO Control	Output:     Device ID       BOSS GT-PRO Control     ▼
	Through	(none) I <u>n</u> put: (none)	O <u>u</u> tput: (none) ▼
			OK Cancel

....00° !°